

POLI- FLEX 400 PREMIUM

OPIS:

Wysokiej jakości matowa folia poliuretanowa z laminowaną z termicznie aktywowanym klejem. Bardzo dobrze łączy się z takimi materiałami jak: bawełna, mieszanki bawełna/poliester oraz poliester/akryl. Wyjątkiem są nylon i tkaniny impregnowane wodoodpornie. Dzięki elastyczności i miękkości jest przyjemna w dotyku. Nie odbija światła. Materiał Poli-flex Premium jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera PCV, plastyfikatorów oraz metali ciężkich.

ZAKRES STOSOWANIA:

Może być użyty na koszulkach, odzieży, torbach sportowych oraz flagach.

ISTOTNE INFORMACJE:

Zaleca się prać w temperaturze 60OC, można czyścić chemicznie. Przy wycinaniu wzoru z materiału najlepiej użyć ostrza pod kątem 45O, grubość ostrze dostosowujemy do grubości flex`a. Grafikę wycinamy w odbiciu lustrzanym, po umieszczeniu wyciętej grafiki na koszulce wgrzewamy ją przez czas 17-20 sekund przy nacisku 3,5 [bar] w temperaturze 155-165°C. Poliestrową podkładkę usuwamy po upływie 2 sekund. Zaleca się, po usunięciu podkładki, ponowne umieszczenie grafiki w prasie na czas 2 sekund w celu lepszego zabezpieczenia krawędzi grafiki przed odrywaniem.

WARUNKI APLIKACJI:

	Bawełna	Bawełna/ Poliester	Poliester/ Akryl
POLI-FLEX PREMIUM	155-165°C	155-165 °C	155-165°C
	17-20 sek.	17-20 sek.	17-20 sek.
	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar

STANDARDOWE WYMIARY:

500 mm x 25 mb

Sprowadzane na zamówienie:

1524 mm x 25 mb

UWAGA:

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem