

POLI- FLOCK STANDARD

OPIS:

Wysokiej jakości materiał na bazi włókien celulozy do transferu na gorąco. Materiał doskonale wycina się w ploterach tnących i bez problemów „wybiera się”, nawet niewielkie szczegóły grafiki i drobne napisy. Poli-Flock charakteryzuje się doskonałym przyleganiem do bawełny, mieszanki bawełna/poliester, tkanin naturalnych jak i syntetycznych.

ZAKRES STOSOWANIA:

Może być użyty na koszulkach, odzieży, torbach sportowych.

ISTOTNE INFORMACJE:

Poli-Flock wytrzymałe pranie w temperaturze 40°C (proszkiem bez wybielacza), możliwe jest czyszczenie chemiczne, należy prać na „lewej” stronie. Do wycinania grafiki najlepiej użyć noża pod kątem 60°, głębokość cięcia dopasowujemy do grubości flock`a. Grafikę wycinamy w lustrzanym odbiciu. Przed aplikacją flock`a na koszulkę należy ją wcześniej rozprasować. Następnie wgrzewamy flock zgodnie z warunkami aplikacji przedstawionymi w tabeli poniżej. Po upływie 2 sekund od otwarcia prasy należy usunąć warstwę ochronnego poliesteru. Zaleca się ponowne wgrzewanie grafiki przez około 2 sekundy w celu lepszego przylegania krawędzi grafiki.

WARUNKI APLIKACJI:

	Bawełna	Bawełna/ Poliester	Poliester/ Akryl
POLI-FLOCK	155-170°C 17-20 sek. 3,5 bar	155-165 °C 17-20 sek. 3,5 bar	155-165°C 17-20 sek. 3,5 bar

STANDARDOWE WYMIARY:

500 mm x 25 mb

Sprowadzane na zamówienie:

1000 mm x 25 mb

UWAGA:

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.